



Transceptor Óptico Industrial SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 5 km

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$712.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen banner superior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor Industrial SFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;'>Logra una distancia de hasta 5 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de -40 a 85 °C </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Imagen banner inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos vía DDM
Característica 3	Operación garantizada en entornos extremos de -40 a 85°C
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex de alta precisión para baja pérdida
Característica 5	Compatibilidad multi-marca para integración flexible
Característica 6	Optimizado para enlaces 10GBASE-LR de alto desempeño