



SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen banner superior -> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'>
-> </div> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

</div> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor Industrial SFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;'>Logra una distancia de hasta 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de -40 a 85 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, TP-LINK, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%;'>
</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%;'>
</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'>
</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'>
</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes líderes
Característica 2	Instalación hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Carcasa metálica para reducción de interferencia EMI
Característica 4	Certificación láser Clase 1 con cumplimiento RoHS internacional
Característica 5	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 6	Operación extendida industrial -40°C a 85°C para entornos críticos