



Transceptor Óptico Industrial SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 3 km

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-3

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$337.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen banner superior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner_arriba_linkedpro.jpg' alt='Banner superior'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit;*>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor Industrial SFP para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión de <strong style='color: inherit;*>1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda <strong style='color: inherit;*>1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores <strong style='color: inherit;*>Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con <strong style='color: inherit;*>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con <strong style='color: inherit;*>DDM <li style='margin-bottom: 5px;*>Logra una <strong style='color: inherit;*>distancia de hasta 3 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación de <strong style='color: inherit;*>-40 a 85 °C </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-tipos_de_transceptores_bien.png' alt='Tipos de transceptores'> </div> </div> <!-- Imagen banner inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt='Banner inferior'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Chasis metálico que minimiza interferencia electromagnética EMI
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para integración flexible en infraestructuras existentes
Característica 4	Diagnóstico digital DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para instalación rápida en equipos con puertos SFP
Característica 6	Optimizado para enlaces de fibra óptica monomodo en entornos industriales