



Transceptor Óptico Industrial SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 5 km

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-5    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$294.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner\_arriba\_linkedpro.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'-> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'-> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'-> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'->Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</strong> </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Transceptor Industrial SFP</strong> para fibra óptica Monomodo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Velocidad de transmisión</strong> 1.25 Gbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Longitud de onda</strong> 1310 nm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Conectores</strong> Dúplex LC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Hot-pluggable</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Material</strong> Fabricado de metal para baja interferencia en ruido EMI</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Certificado</strong> Internacional de seguridad para láser Clase 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Certificación</strong> RoHS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Funcionalidad</strong> Cumple con DDM</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Distancia</strong> Hasta 5 km</li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><strong>Temperatura de operación</strong> -40 a 85 ºC</li> </ul> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'-> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%;'-> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-industrial.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%;'-> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-tipos\_de\_transceptores\_bien.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%;'-> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner\_abajo\_2\_linkedpro.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo     |
| Característica 2 | Compatibilidad con más de 30 marcas líderes de equipos de red |
| Característica 3 | Operación estable en temperaturas extremas de -40 a 85°C      |
| Característica 4 | Monitoreo de diagnóstico digital DDM para gestión remota      |
| Característica 5 | Longitud de onda 1310 nm optimizada para fibra monomodo       |
| Característica 6 | Instalación y extracción rápida en puertos SFP compatibles    |

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 18:31