



Transceptor Óptico Industrial SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-LX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 10 km

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-10

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$291.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;"> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;"> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> </div> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;"> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="font-weight: 600; color: inherit;">Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p> </div> <!-- Características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Transceptor Industrial SFP para fibra óptica Monomodo <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Longitud de onda 1310 nm. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Conectores Dúplex LC. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Hot-pluggable. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cumple con RoHS. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cumple con DDM. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Logra una distancia de hasta 10 km. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Temperatura de operación de -40 a 85 °C. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con switches y routers del mercado
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de parámetros ópticos
Característica 4	Carcasa metálica con blindaje EMI para entornos industriales severos
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -40°C a 85°C
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex para instalación rápida en fibra monomodo