



Transceptor Óptico Industrial SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-LX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 20 km

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$352.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner_arriba_linkedpro.jpg' alt=''> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 15px;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor Industrial SFP para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación de -40 a 85 °C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-industrial.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-tipos_de_transceptores_bien.png' alt=''> </div> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt=''> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del host
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 4	Rango industrial -40 a 85 °C para condiciones extremas
Característica 5	Transmisión 1.25 Gbps estable hasta 20 km (12.4 mi)
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex para instalación estandarizada