



Transceptor Óptico Industrial SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 100 km

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-100

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$4,663.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'+> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'+> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'+> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: justify;'+> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: justify;'+> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: justify;'+> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Transceptor Industrial SFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'+>Velocidad de transmisión de 10 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Longitud de onda 1550 nm. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Conectores Dúplex LC. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Hot-pluggable. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Cumple con RoHS. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Cumple con DDM. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Logra una distancia de hasta 100 km. <li style='margin-bottom: 5px;'+>Temperatura de operación de -40 a 85 °C. <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> </div> </div> <!-- Última imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'+> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Compatibilidad multi-vendor con puertos SFP+ estándar
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real de temperatura, voltaje y potencia óptica
Característica 4	Operación confiable en ambientes extremos de -40°C a 85°C
Característica 5	Seguridad láser Clase 1 sin riesgo para instaladores y operadores
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos en switches