



Transceptor Óptico Industrial SFP (Mini-Gbic) / Multimodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-SX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 2 km

SKU: LP-IND-SFP-1G-MM-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$272.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> </div> <div> <!-- Compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p> </div> <div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor Industrial SFP para fibra óptica Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 2 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 a 85 °C </div> <div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Rango industrial -40 a 85°C para ambientes extremos
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para integración flexible
Característica 5	Seguridad láser Clase 1 para operación sin riesgo
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones sustentables