



Transceptor Óptico Industrial SFP+ (Mini-Gbic) / Multimodo 850 nm / 10 Gbps / 10GBASE-SR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 550 m

SKU: LP-IND-SFP-10G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$874.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP10GMM550/219387-banner_arriba_linkedpro.jpg' alt='Banner principal'*> </div> <!-- Descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit;*> Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p> </div> <!-- Características --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Transceptor Industrial SFP+ para fibra óptica Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Velocidad de transmisión de 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Longitud de onda 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Alcance de hasta 550 m <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Temperatura de operación de -40 a 85 °C </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP10GMM550/219387-industrial.jpg' alt='Transceptor industrial'> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP10GMM550/219387-tipos_de_transceptores_bien.png' alt='Tipos de transceptores'> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP10GMM550/219387-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt='Banner inferior'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes reconocidos
Característica 2	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos industriales
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex con terminación física de baja pérdida de retorno