



Transceptor Óptico Instant U-Fiber para equipos Ubiquiti

SKU: UF-INSTANT Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,202.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Diagrama de Red --> <div style='width: 100%; padding: 15px 0; text-align: center;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Diagrama de Red</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 15px 0;*>El siguiente diagrama ilustra la topología básica para una red GPON.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/UFINSTANT/topology.jpg' alt='Topología GPON'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Especificaciones --> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>69.46 x 13.70 x 11.30 mm (2.74 x 0.54 x 0.45') <li style='margin-bottom: 5px;*>30 g (0.96 oz) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Velocidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: (1) SC/APC, GPON WAN, (1) SGMII Ethernet LAN <li style='margin-bottom: 5px;*>GPON WAN: 2.488 Gbps Downstream, 1.244 Gbps Upstream <li style='margin-bottom: 5px;*>GbE LAN: 1 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1x solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Optical Power Range: TX (Class B+): 1.5 to 5 dBm, RX: -28 to -8 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: SFP <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máx: 2W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje: 3.3V </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador: MIPS 100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 32 MB DDR </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Operativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -10 to 45° C (14 to 113° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 to 90% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Requisitos de Instalación <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber OLT <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto Ubiquiti Networks con puerto SFP <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>Para obtener más información, consulte: ubnt.link/Using-UF-Instant</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen Adicional --> <div style='width: 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UFINSTANT/186769-ufinstant (1).jpeg' alt='Transceptor Óptico Instant U-Fiber'> <p style='margin-top: 15px; color: inherit; font-size: 14px; opacity: 0.8;*>Transceptor Óptico Instant U-Fiber</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='width: 100%; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-left: 4px solid #ff0000; padding: 15px; margin: 20px 0; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*>NOTA: Solo es posible utilizar módulos UF-INSTANT conectados en 1 solo puerto de la OLT.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa en equipos con ranura SFP estándar
Característica 2	Consumo energético de solo 2W para operación eficiente
Característica 3	Rango óptico de recepción -28 a -8 dBm para enlaces de largo alcance
Característica 4	Procesador MIPS 100 MHz con 32 MB DDR para gestión estable
Característica 5	Compatibilidad con infraestructura UFiber OLT existente
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 a 45° C (14 a 113° F) sin condensación