



Transceptor Óptico QSFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 40 Gbps / 40GBASE-ER4 /Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 40 km

SKU: LP-QSFP-40G-SM-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$23,875.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Transceptor QSFP+ para fibra óptica Monomodo

Longitud de onda 1310 nm.

Conectores Dúplex LC.

Hot-pluggable.

Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI.

Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1.

Cumple con RoHS

Cumple con DDM.

Distancia de hasta 40 km.

Temperatura de operación de 0 a 70 °C.

Velocidad de transmisión de 40 Gbps.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación y reemplazo sin interrumpir operación
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	DDM integrado para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos en racks
Característica 5	40GBASE-ER4 para enlaces de largo alcance sobre fibra monomodo
Característica 6	Optimización de rendimiento para demandas crecientes de transmisión de datos