



Transceptor Óptico QSFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 40 Gbps / 40GBASE-LR4 / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 10 km

SKU: LP-QSFP-40G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,404.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/daniel.anchondo/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;*>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor QSFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión de 40 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda 1310 nm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores Dúplex LC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI. <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con DDM. <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de hasta 10 km. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación de 0 a 70 °C. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-tipos_de_transceptores_bien.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-duplex-01-01.png' alt=''> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad con más de 25 marcas líderes de equipos de red
Característica 3	Transmisión 40 Gbps a 1310 nm para enlaces de alto desempeño
Característica 4	Alcance hasta 10 km en fibra monomodo para conectividad campus
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real