



Transceptor Óptico QSFP28 (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 100 Gbps / 100GBASE-LR4 / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 10 km

SKU: LP-QSFP28-100G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$15,164.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="color: inherit;">Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Transceptor QSFP28 para fibra óptica Monomodo <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Velocidad de transmisión de <strong style="color: inherit;">100 Gbps <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;">Longitud de onda 1310 nm <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Conectores <strong style="color: inherit;">Dúplex LC <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;">Hot-pluggable <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;">Cumple con RoHS <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;">Cumple con DDM <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Logra una <strong style="color: inherit;">distancia de hasta 10 km <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Temperatura de operación de <strong style="color: inherit;">0 a 70 °C </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> </div> </div> </div>