

Sin imagen disponible

Transceptor Óptico QSFP28 (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 100 Gbps / 100GBASE-LR4 / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 2 km

SKU: LPQSFP28100GSM2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$9,829.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style='margin-bottom: 20px;*>img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/daniel.anchondo/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpg' alt='"/></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*><p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo: <strong style='color: inherit; font-weight: bold;*>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor QSFP28 para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión de 100 Gbps.<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda 1310 nm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores Dúplex LC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable.<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI.<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para Clase 1.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con DDM.<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de hasta 2 km.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación de 0 a 70 °C.</div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div></div><!-- Banner final --><div style='margin-bottom: 20px;*></div></div>