



SKU: LP-QSFP28-100G-SM-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

body style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 30px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Transceptor diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de los sistemas de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="font-weight: bold;">Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Transceptor QSFP28 para fibra óptica Monomodo <li style="margin-bottom: 10px;">Velocidad de transmisión: 100 Gbps <li style="margin-bottom: 10px;">Longitud de onda: 1310 nm <li style="margin-bottom: 10px;">Conectores: Duplex LC <li style="margin-bottom: 10px;">Hot-pluggable: Si <li style="margin-bottom: 10px;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style="margin-bottom: 10px;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style="margin-bottom: 10px;">Cumple RoHS <li style="margin-bottom: 10px;">Cumple DDM <li style="margin-bottom: 10px;">Distancia máxima 60 km <li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de operación: 0 a 70 °C </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> <img alt="Placeholder for a technical drawing or photo of the transceiver." data-bbox="111 102 889

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupciones
Característica 2	Compatibilidad con más de 25 marcas de equipos
Característica 3	Transmisión 100 Gbps sobre fibra monomodo 1310 nm
Característica 4	Alcance hasta 60 km en enlaces LR4
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para alta densidad
Característica 6	Soporte DDM para monitoreo en tiempo real