



Transceptor Óptico SFP a RJ45 / Auto negociación 10/100/1000 Mbps / Conector RJ45 / 1000BASE-T / Distancia de hasta 100 m.

SKU: LP-SFP-1G-RJ45 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$432.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor: SFP a RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal (baja interferencia EMI) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple <li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Cumple <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 100 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70 °C </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Chasis metálico que minimiza interferencia EMI
Característica 4	Integración directa en puertos SFP de switches y routers
Característica 5	Auto negociación de velocidad para despliegue sin configuración
Característica 6	Distancia de transmisión de hasta 100 m (328 ft) sobre cableado UTP