



Transceptor Óptico SFP+ Bidireccional / 10 Gbps / Monomodo 1270/1330 nm / Alcance 20 km (65,616 ft) / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-20

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,792.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Transceptores ópticos SFP+ bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. La arquitectura 1270/1330 nm permite transmisión y recepción full-duplex mediante un único puerto LC/UPC simplex, reduciendo la complejidad de infraestructura de cableado. La funcionalidad hot-pluggable posibilita la instalación y sustitución en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, minimizando ventanas de mantenimiento. El soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) proporciona telemetría en tiempo real de parámetros críticos como potencia óptica, temperatura, voltaje y bias current, facilitando la supervisión proactiva del enlace. Compatible con más de 20 marcas líderes de equipamiento de red, estos transceptores ofrecen interoperabilidad en entornos multi-vendor sin requerir configuraciones adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexión en caliente (hot-pluggable) sin interrupciones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con más de 20 marcas líderes de equipamiento de red<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Transmisión de 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño bidireccional con longitudes de onda 1270 nm y 1330 nm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alcance máximo de 20 km (65,616 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para monitoreo en tiempo real<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Formato SFP+ (Mini-GBIC) conforme a estándar 1000BASE-BX<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector LC/UPC simplex<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Presentación: 2 piezas por paquete</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: SFP+ (Mini-GBIC)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz: Hot-pluggable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte DDM: Sí (monitoreo en tiempo real)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: Más de 20 marcas líderes</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transceptor SFP+ bidireccional: 2 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes líderes
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con un solo puerto LC
Característica 5	Optimización de enlaces de fibra óptica para alta demanda de datos
Característica 6	Instalación simplificada con conector LC/UPC simplex reduciendo cableado

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 16:52