

Transceptor Óptico SFP Bidireccional / 1.25 Gbps / Monomodo 1310/1550 nm / Alcance 20 km (12.4 mi) / Conector SC/UPC Simplex / DDM / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-20-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Garantía: 3 años

$505.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores ópticos SFP (Mini-GBIC) bidireccionales diseñados para establecer enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en puertos compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando tareas de mantenimiento y expansión de red. Cada unidad opera con longitudes de onda asimétricas (1310 nm y 1550 nm) en configuración simplex, alcanzando una distancia máxima de 20 km (12.4 mi) a una tasa de transferencia de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-BX. El soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) proporciona telemetría en tiempo real de parámetros críticos del enlace, mientras que el conector SC/UPC simplex garantiza bajos niveles de interferencia electromagnética. El paquete incluye dos piezas para conformar un enlace punto a punto completo.

Características Generales
Transceptores SFP bidireccionales (BiDi) 1000BASE-BX
Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps
Fibra monomodo con alcance de 20 km (12.4 mi)
Longitudes de onda: 1310 nm y 1550 nm
Conector SC/UPC simplex
Conexión en caliente (hot-pluggable)
Soporte DDM para monitoreo en tiempo real
Baja interferencia EMI
Compatibilidad con más de 20 marcas líderes en redes
Contenido: 2 piezas por paquete

Desempeño
Estándar: 1000BASE-BX
Tasa de datos: 1.25 Gbps
Alcance: 20 km (12.4 mi)
Longitudes de onda: 1310 nm / 1550 nm
Tipo de fibra: Monomodo

Físicas / Eléctricas
Formato: SFP (Mini-GBIC)
Conector: SC/UPC simplex
Interferencia EMI: Baja
Conexión: Hot-pluggable
Monitoreo: DDM compatible

Contenido del Paquete
2 transceptores SFP bidireccionales
Compatible con más de 20 marcas de equipos de red

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conexión en caliente para mantenimiento sin interrupción de servicio**
Característica 2	**Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes de equipos de red**
Característica 3	**Monitoreo DDM en tiempo real del estado del enlace óptico**
Característica 4	**Diseño dúplex con longitudes de onda asimétricas 1310/1550 nm**
Característica 5	**Conector SC/UPC simplex que minimiza emisiones e interferencia EMI**
Característica 6	**Transmisión Gigabit sobre fibra monomodo hasta 20 km (12.4 mi)**