



Transceptor Óptico SFP Bidireccional / 1.25 Gbps / Monomodo 1310/1550 nm / LC/UPC Simplex / DDM / Alcance 5 km (16,404 ft) / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$407.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de transceptores ópticos SFP bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permiten transmisión de datos a 1.25 Gbps mediante una única fibra óptica mediante el empleo de longitudes de onda diferenciadas (TX 1310 nm / RX 1550 nm en un módulo, TX 1550 nm / RX 1310 nm en el complementario). La arquitectura hot-pluggable facilita la instalación y sustitución en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Incorporan función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de temperatura, voltaje, corriente de polarización y potencia óptica transmitida y recibida. Construidos para operar en rango de temperatura de 0 a 70°C, son aptos para despliegues en centros de datos, armarios de telecomunicaciones y plantas industriales. El conector LC/UPC en formato simplex optimiza la densidad de conexión en paneles de fibra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 1.25 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda bidireccional TX1310/RX1550 nm (módulo A) y TX1550/RX1310 nm (módulo B)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector LC/UPC simplex para alta densidad de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia máxima de enlace: 5 km (16,404 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en temperatura de 0 a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión hot-pluggable sin interrupción del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad multimarca para integración flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1000BASE-BX <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1.25 Gbps <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Fibra soportada: Monomodo (SMF) <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda módulo A: TX 1310 nm / RX 1550 nm <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda módulo B: TX 1550 nm / RX 1310 nm <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>DDM: Soportado (monitoreo digital en tiempo real) <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz eléctrica: Hot-pluggable <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: 0°C a 70°C <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: LC/UPC simplex <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Multimarca (switches, routers, conversores con puertos SFP) <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 transceptor SFP bidireccional (TX 1310 / RX 1550 nm) <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1 transceptor SFP bidireccional (TX 1550 / RX 1310 nm) <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Total: 2 piezas (par complementario para enlace)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros críticos del enlace
Característica 2	Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Operación estable de 0 a 70°C en ambientes de infraestructura
Característica 4	Compatibilidad multimarca para integración flexible en redes existentes
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce ocupación de puertos en paneles densos
Característica 6	Pareja bidireccional TX1310/RX1550 nm para enlaces con una sola fibra