



Transceptor Óptico SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 3 km

SKU: LP-SFP-10G-SM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$686.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='font-weight: bold;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor SFP para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de 10 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda 1310 nm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores Dúplex LC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de hasta 3 km. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de 0 a 70 °C. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente para mantenimiento sin interrupciones de red
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Diseño metálico que minimiza interferencia electromagnética
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para entornos de red heterogéneos
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Optimización de enlaces de fibra óptica de alto desempeño