



Transceptor Óptico SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 10 Gbps / 10GBASE-LR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 10 km

SKU: LP-SFP-10G-SM-10    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$604.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/daniel.anchondo/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='margin: 0;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</strong></p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Transceptor SFP+ para fibra óptica Monomodo</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Velocidad de transmisión de 10 Gbps</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud de onda 1310 nm</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conectores Dúplex LC</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Hot-pluggable</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumple con RoHS</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumple con DDM</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Distancia de hasta 10 km</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación de 0 a 70 °C</strong></li> </ul> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-tipos\_de\_transceptores\_bien.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-duplex-01-01.png' alt=''> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-banner\_abajo\_2\_linkedpro.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión           |
| Característica 2 | Compatibilidad certificada con más de 30 marcas líderes de switches y routers |
| Característica 3 | Transmisión 10GBASE-LR sobre fibra monomodo con alcance 10 km                 |
| Característica 4 | Monitoreo digital de diagnóstico DDM para gestión proactiva del enlace        |
| Característica 5 | Conectores LC/UPC dúplex para estabilidad de señal en entornos críticos       |
| Característica 6 | Certificación láser Clase 1 y cumplimiento RoHS para despliegue seguro        |