



Transceptor Óptico SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 5 km

SKU: LP-SFP-1G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$235.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características

- Transceptor SFP para fibra óptica Monomodo
- Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps
- Longitud de onda 1310 nm
- Conectores Dúplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cableado estructurado Cumple con RoHS
- Soporte de diagnóstico digital Cumple con DDM
- Logra una distancia de hasta 5 km
- Temperatura de operación de 0 a 70 °C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción del servicio
Característica 2	DDM integrado para monitoreo digital de parámetros en tiempo real
Característica 3	Compatibilidad multi-marca: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para enlaces de baja pérdida de inserción
Característica 5	Optimizado para redes 1000BASE con alta demanda de transmisión
Característica 6	Longitud de onda 1310 nm para transmisión estable en monomodo