



Transceptor Óptico SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-EX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 60 km

SKU: LP-SFP-1G-SM-60    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$347.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.



Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.


**Características**

- Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps
- Longitud de onda: 1310 nm
- Conectores: Dúplex LC
- Hot-pluggable (conexión en caliente)
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM
- Distancia: Hasta 60 km
- Temperatura de operación: 0 a 70 °C

Imágenes adicionales

Banner final



ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión |
| Característica 2 | DDM para monitoreo digital de diagnóstico en tiempo real     |
| Característica 3 | Operación estable de 0 a 70°C en entornos exigentes          |
| Característica 4 | Seguridad láser Clase 1 y cumplimiento RoHS                  |
| Característica 5 | Compatibilidad multimarca para integración flexible          |
| Característica 6 | Alcance de 60 km para enlaces metropolitanos extendidos      |