



Transceptor Óptico SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE-ER / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 60 km

SKU: LP-SFP-10G-SM-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$5,887.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción general

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características técnicas

- Transceptor SFP+ para fibra óptica Monomodo
- Velocidad de transmisión 10 Gbps
- Longitud de onda 1550 nm
- Conectores Dúplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM
- Distancia máxima Hasta 60 km
- Temperatura de operación 0 a 70 °C

Imágenes adicionales

Banner final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 3	Alcance extendido de 60 km en fibra monomodo
Característica 4	Compatibilidad multimarca en equipos con puertos SFP+
Característica 5	Clase 1 de seguridad láser para operación segura
Característica 6	Cumplimiento RoHS y normativas EMI para entornos regulados