



Transceptor Óptico SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE-ZR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 80 km

SKU: LP-SFP-10G-SM-80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$6,792.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor SFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para Láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión Hasta 80 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación 0 a 70 °C </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM en tiempo real para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Alcance extendido de 80 km para enlaces metropolitanos
Característica 4	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 5	Láser Clase 1 para operación segura en instalaciones
Característica 6	Cumplimiento RoHS para infraestructura sustentable