



Transceptor Óptico SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-ZX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 100 km

SKU: LP-SFP-1G-SM-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$905.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características

- Transceptor SFP para fibra óptica Monomodo
- Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps.
- Longitud de onda 1550 nm.
- Conectores Dúplex LC.
- Hot-pluggable.
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI.
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1.
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM.
- Logra una distancia de hasta 100 km.
- Temperatura de operación de 0 a 70 °C.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM en tiempo real para diagnóstico de enlace remoto
Característica 3	Chasis metálico con blindaje EMI integrado
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 5	Conectores LC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Longitud de onda 1550 nm optimizada para largas distancias