



SKU: LP-SFP-1G-SM-80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style=`'width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal -->`<div style='margin-bottom: 30px;'``<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'`src=https://ftp3..mx/usuarios/daniel.andoncho/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpgc' alt="" />`</div>``<!-- Descripción -->``<div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;''>``<p style='margin: 0 0 15px 0;''>`Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin: 0 0 15px 0;''>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin: 0 0 15px 0;''>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div>`<!-- Características -->``<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;''>``<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;''>``<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;''>`Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;''><li style='margin-bottom: 5px;''>Transceptor SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;''>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;''>Longitud de onda: 1550 nm<li style='margin-bottom: 5px;''>Conectores: Duplex LC<li style='margin-bottom: 5px;''>Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 5px;''>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;''>Certificado internacional de Seguridad para láser Clase I<li style='margin-bottom: 5px;''>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;''>Cumple con DDM-Mágenes<li style='margin-bottom: 5px;''>Distancia Hasta 80 km<li style='margin-bottom: 5px;''>Temperatura de operación: 0 a 70 °C</div>`<!-- Imágenes adicionales -->``<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;''>``<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;''>``<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'`src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFPIGSM10/21188 tipos\_de\_transceptores\_bien.png' alt="" />`</div>``<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;''>``<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'`src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFPIGSM10/211882-duplex-01-01.png' alt="" />`</div>``<!-- Imagen final -->``<div style='margin-bottom: 30px;''>``<img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'`src=https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFPIGSM10/211882-banner\_abajo\_2\_linkedpro.png' alt="" />`</div>``<!-- Separador final -->``<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;''>``</div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos vía DDM
Característica 3	Clase 1 láser para operación segura en entornos profesionales
Característica 4	Alta densidad de conexión con formato compacto SFP
Característica 5	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 6	Optimizado para enlaces metropolitanos y redes de campus extensos