



Transceptor Óptico SFP (Mini-Gbic) / Multimodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-SX / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 2 km

SKU: LP-SFP-1G-MM-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$313.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptor SFP para fibra óptica Multimodo

Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps

Longitud de onda: 1310 nm

Conectores: Dúplex LC

Hot-pluggable

Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI

Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1

Cumple con RoHS

Cumple con DDM

Distancia: Hasta 2 km

Temperatura de operación: 0 a 70 °C

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo

Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Redes LAN de alta velocidad

Redes MAN

Redes de centros de datos

Backbone de fibra óptica

Conexiones punto a punto

Diseñado para operar con equipos fabricados

Cisco

MikroTik

Ubiquiti

TP-Link

Planet

Allied Telesis

Ruckus

Avaya

Arista

Extreme

Fortinet

Huawei

Hikvision

Juniper

Alcatel-Lucent

Brocade

D-Link

Dell

Moxa

SonicWall

Netgear

Lenovo

Zyxel

Calix

Ciena

IBM

Infinera

Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio

Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace

Carcasa metálica que minimiza interferencia EMI

Certificación láser Clase 1 para operación segura

Compatibilidad multi-marca con más de 25 fabricantes

Rango térmico 0 a 70°C para centros de datos y telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Carcasa metálica que minimiza interferencia EMI
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura
Característica 5	Compatibilidad multi-marca con más de 25 fabricantes
Característica 6	Rango térmico 0 a 70°C para centros de datos y telecomunicaciones