



Transceptor Óptico SFP+ (Mini-Gbic) / Multimodo 850 nm / 10 Gbps / 10GBASE-SR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 550 m

SKU: LP-SFP-10G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$453.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características

- Transceptor SFP+ para fibra óptica Multimodo.
- Velocidad de transmisión de 10 Gbps
- Longitud de onda 850 nm
- Conectores Dúplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM
- Distancia de hasta 550 m
- Temperatura de operación de 0 a 70 °C

Imágenes adicionales

Banner final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 3	Operación 0 a 70°C en ambientes de centro de datos exigentes
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura
Característica 5	Compatible con múltiples marcas de equipos de red
Característica 6	Bajo consumo energético con cumplimiento RoHS