



Transceptor Optico SFP+ MiniGibic / 10Gbps de velocidad / Monomodo / 1310nm / Hasta 10km de distancia / Conector LC

SKU: OSX010000 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$6,423.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación: 10GBASE-LR <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de la carcasa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM: Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: 10 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión objetivo: Fibra monomodo: 10 km </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características transmisión Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión: 0,5 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión: -8,2 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima: 3,5 dB </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ópticas de Recepción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx: -12,6 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga: 0,5 dBm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad a 10 Gbps
Característica 2	Alcance de 10 km en fibra monomodo
Característica 3	Potencia óptica optimizada -8.2 a 0.5 dBm
Característica 4	Monitoreo digital DDM integrado
Característica 5	Operación confiable de 0°C a 70°C
Característica 6	Conector LC simplex de baja pérdida