



Transceptor Optico SFP+ MiniGibic / 10Gbps de velocidad / Monomodo / 1550nm / Hasta 40km de distancia / Conector LC

SKU: OSX040N01 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$4,202.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación: 10GBASE-ER <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM: Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: 10 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: Fibra monomodo: 40 km </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características transmisión Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central: 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión: 4,0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión: -4,7 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima: 3,0 dB </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ópticas de Recepción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx: -14,1 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga: -1,0 dBm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad a 10 Gbps
Característica 2	Alcance extendido de 40 km en fibra monomodo
Característica 3	Monitoreo óptico digital DDM integrado
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 5	Conector LC simplex de alta precisión
Característica 6	Longitud de onda 1550 nm para baja atenuación