



Transceptor Optico SFP+ MiniGibic / 10Gbps de velocidad / Multimodo / 850nm / Hasta 300m de distancia / Conector LC

SKU: OMXD30000 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,612.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='color: #dc3545; font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;'>Especificaciones</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; color: inherit;'>Información básica:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación 10GBASE-SR <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica MMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión [bit/s] 10 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión objetivo [km] :Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 160 MHz*km y diámetro de 62,5 µm): 0,026 km, Fibra multimodo (OM1): 0,033 km, Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 400 MHz*km y diámetro de 50 µm): 0,066 km, Fibra multimodo (OM2): 0,082 km, Fibra multimodo (OM3): 0,3 km, Fibra multimodo (OM4): 0,4 km </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; color: inherit;'>Características transmisión Óptica:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central [nm] 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] -1,0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] -7,3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima [dB] 3,0 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; color: inherit;'>Características Ópticas de Recepción:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx [dBm] -11,1 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga [dBm] -1,0 dBm </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real integrado
Característica 2	Compatible con fibra OM1, OM2, OM3 y OM4
Característica 3	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 4	Conector LC de inserción rápida y baja pérdida
Característica 5	Factor de forma SFP+ estándar para fácil instalación
Característica 6	Longitud de onda 850 nm para redes de corto alcance