



Transceptor Óptico SFP28 (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 25 Gbps / 25GBASE-LR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 10 km

SKU: LP-SFP28-25G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,980.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptor óptico SFP28 diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo, operando a 25 Gbps con longitud de onda de 1310 nm. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente en puertos SFP28 compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo los tiempos de mantenimiento y minimizando ventanas de inactividad en infraestructuras críticas. El soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) habilita el monitoreo en tiempo real de parámetros del enlace, facilitando la administración remota y la detección proactiva de degradación. Con conectores LC/UPC dúplex estandarizados y certificación láser Clase 1, este transceptor está optimizado para aplicaciones 25GBASE-LR con alcance de hasta 10 km, integrándose en entornos de centro de datos, redes metropolitanas y enlaces inter-sitio que demandan alta densidad de tráfico y confiabilidad operativa.

Características Generales

- Formato: SFP28 (Mini-GBIC)
- Velocidad: 25 Gbps
- Estándar: 25GBASE-LR
- Tipo de fibra: Monomodo
- Longitud de onda: 1310 nm
- Conectores: LC/UPC dúplex
- Alcance máximo: 10 km (32,808 ft)
- Soporte DDM: Monitoreo en tiempo real
- Diseño: Hot-pluggable
- Certificación: Seguridad láser Clase 1
- Desempeño: Velocidad: 25 Gbps
- Estándar: 25GBASE-LR
- Longitud de onda: 1310 nm
- Alcance: 10 km (32,808 ft)
- Tipo de fibra: Monomodo
- DDM: Soporte activo
- Físicas / Eléctricas: Formato: SFP28 (Mini-GBIC)
- Conectores: LC/UPC dúplex
- Diseño: Hot-pluggable
- Certificación láser: Clase 1

Contenido del Paquete

- Transceptor óptico SFP28

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM en tiempo real para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos corporativos
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para integración flexible en infraestructura existente
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex estandarizados para despliegue rápido en datacenters
Característica 6	Optimizado para 25GBASE-LR con alcance extendido sobre fibra monomodo