



Transceptor Óptico SFP28 (Mini-Gbic) / Multimodo 850 nm / 25 Gbps / 25GBASE-SR / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 300 m

SKU: LP-SFP28-25G-MM-300    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,473.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.


Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Compatibilidad: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características Técnicas

- Tipo: Transceptor SFP28 para fibra óptica Multimodo
- Velocidad: 25 Gbps
- Longitud de onda: 850 nm
- Conector: Dúplex LC
- Hot-pluggable: Sí
- Material: Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificación: Internacional de seguridad para láser Clase 1
- RoHS: Sí
- DDM: Sí
- Distancia máxima: Hasta 300 m
- Temperatura de operación: 0 a 70 °C

Imagenes:



ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo digital DDM en tiempo real de parámetros ópticos                 |
| Característica 2 | Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio              |
| Característica 3 | Operación industrial extendida de 0°C a 70°C                               |
| Característica 4 | Compatibilidad multiplataforma con switches de diversas marcas             |
| Característica 5 | Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos corporativos |
| Característica 6 | Conectores LC/UPC dúplex estandarizados para despliegue rápido             |