



(TRANSECTOR) RECEPTOR DE VIDEO ACTIVO DE LARGO ALCANCE / 400 Metros con RECEPTOR ACTIVO TT4501T / Resolución 2 MP / Compatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección Interconstruida contra sobretensión.

SKU: TT4501R Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$530.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;*>TT-4501R</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;*>Receptor de Video Activo TurboHD HD-TVI / 400 Metros / Compatible 2/1 Megapixel</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 10% 30px 10%;*>El balun de video TT4501R es un dispositivo activo (amplificado) que permite la transmisión de señal de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado sin blindaje (UTP). El TT4501R se puede utilizar con el transmisor activo de TT4501T que es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. La distancia de transmisión dentro de un cierto rango se puede ajustar de manera flexible mediante el interruptor de dial del TT4501R. El TT4501R es un supresor de sobretensión integrado para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos. Su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-4501R/TT4501R-h.png' alt=''> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Receptor de video activo TURBOHD <li style='margin-bottom: 8px;*>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 <li style='margin-bottom: 8px;*>Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con cámaras analógicas HD-TVI (TurboHD), CVI, AHD y CVBS <li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores macho en BNC <li style='margin-bottom: 8px;*>Terminales tipo pin para cable UTP </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-4501R/TT4501R-LAT-DER-h.png' alt=''> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación del receptor en 12 Vcc <li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -5°C a 45°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones (L x W x H): 80 x 40 x 24.5 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 240 gramos </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-4501R/TT4501R-AD-2-h.png' alt=''> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 8px;*>Inmunidad al ruido de 60 dB <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de protección contra rayos Grado: III <li style='margin-bottom: 8px;*>Carcasa de plástico de ingeniería ABS <li style='margin-bottom: 8px;*>Se recomienda el uso del TT4501R con cableado de par trenzado sin blindaje (UTP) de 24AWG a 22AWG <li style='margin-bottom: 8px;*>*Precio por receptor <li style='margin-bottom: 8px;*>Nota.- No soporta tecnología coaxitron </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSECTORES-ES.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación activa de señal para distancias extendidas sin degradación
Característica 2	Ajuste flexible de distancia mediante interruptor de dial integrado
Característica 3	Inmunidad a ruido y diafonía para señal de video estable
Característica 4	Supresor de sobretensión grado III contra picos de voltaje y rayos
Característica 5	Compatibilidad multiformato NTSC/PAL/SECAM sin configuración adicional
Característica 6	Diseño compacto para instalacón en espacios reducidos de rack o gabinete