

Sin imagen disponible

Transceptor SFP28 25GBase-SR / 850 nm Multimodo / Duplex LC/UPC / DDM / Hot-Pluggable / 100 m (OM4) / Bajo Consumo ≤1 W

SKU: SM6110-SR Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$820.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>TP-Link modelo: SM6110-SR</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transceptor SM6110-SR de TP-Link es un módulo SFP28 diseñado para enlaces de fibra óptica multimodo en redes 10G/25G Ethernet. Opera a una longitud de onda de 850 nm y utiliza un conector Duplex LC/UPC, ofreciendo alcances de hasta 70 metros sobre fibra OM3 y 100 metros sobre OM4 a 25.78 Gbps, así como 300 metros sobre OM3 a 10.31 Gbps. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by y las especificaciones SFF-8402, SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8472, garantizando interoperabilidad con equipos que soporten SFP+/SFP28 MSA. Incorpora funcionalidad Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para monitoreo en tiempo real de parámetros operativos como temperatura, voltaje, corriente de polarización y potencia óptica, y es hot-pluggable para máxima flexibilidad en instalación y mantenimiento. Su consumo energético no supera 1 W, está clasificado como láser de Clase 1 y cuenta con certificaciones CE, FCC y RoHS, siendo compatible con switches TP-Link Omada como los modelos SX6632YF (25G) y SG3428X / SG3452X (10G).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Transceptor: SFP28 (compatible SFP+) multimodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Duplex LC/UPC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: 50/125 µm o 62.5/125 µm Multimodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Datos: 10.31 Gbps / 25.78 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Soporte de Monitoreo de Diagnóstico Digital<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-Pluggable: Sí compatible, intercambio en caliente<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: ≤1 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase Láser: Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fícas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 3.3 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 56.75 × 14 × 11.26 mm (2.2 × 0.6 × 0.4 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. Operación: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Operación: 5% a 85% RH sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Almacenamiento: 5% a 85% RH sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE: 802.3ae, 802.3by<li style='margin-bottom: 5px;'>SFF: SFF-8402, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: eCPRI, CPRI, TCP/IP<li style='margin-bottom: 5px;'>MSA: SFP28 MSA, SFP+ MSA<li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Digital Diagnostic Monitoring<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot Swappable: Sí compatible<li style='margin-bottom: 5px;'>Switches 25G compatibles: SX6632YF<li style='margin-bottom: 5px;'>Switches 10G compatibles: SG3428X, SG3452X</div></div></div></div>