



SKU: AT-SPBD10-13 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; font-size: 16px; min-width: 280px; height: 100%;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor SFP/LC para conexiones de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Bi-Direccional (BiDi) para transmisión en una sola fibra<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de 1 Gbps para redes Gigabit Ethernet (GbE)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de onda: 1310 nm (transmisión) / 1490 nm (recepción)<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz óptica LC dúplex</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Single Mode Fiber (SMF)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC dúplex<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 10 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm (Tx) / 1490 nm (Rx)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica de salida: -9 a -3 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de recepción: -20 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Margen óptico: 11 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de saturación: -3 dBm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el estándar MSA (Multi-Source Agreement)<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y hot-swappable<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de bloqueo integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación eléctrica: +3.3V<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operativa: 0% a 85% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 2 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 20px;'>Conexiones punto a punto en redes MAN<li style='margin-bottom: 20px;'>Backhaul de redes de acceso<li style='margin-bottom: 20px;'>Conexiones de backbone en redes empresariales<li style='margin-bottom: 20px;'>Infraestructura de transporte de datos<li style='margin-bottom: 20px;'>Redes de campus y centros de datos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 20px;'>Equipos de otras marcas compatibles con SFP MSA<li style='margin-bottom: 20px;'>Equipos que requieren transceivers BiDi<li style='margin-bottom: 20px;'>Equipos con necesidades de fibra monomodo</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 20px;'>Ahorro en infraestructura de fibra (uso de una sola fibra)<li style='margin-bottom: 20px;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 20px;'>Interoperabilidad con múltiples plataformas<li style='margin-bottom: 20px;'>Operación en entornos industriales extremos<li style='margin-bottom: 20px;'>Detección automática de enlaces</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bidireccional en una sola fibra monomodo
Característica 2	Hot-swappable con bloqueo integrado para cambios sin interrupción
Característica 3	Compatibilidad MSA universal con switches estándar
Característica 4	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 5	Operación extendida de -40°C a 85°C para entornos exigentes
Característica 6	Pareja complementaria requerida para enlace completo