



Transceptor SFP/LC, 10 km, Bi-Direccional, GbE, SMF, 1490Tx/1310Rx (Requiere el AT-SPBD10-13)

SKU: AT-SPBD10-14 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,342.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo SFP enchufable para fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 10 km en modo único <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión a 1490 nm, recepción a 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica individual para conexiones eficientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector LC para facilidad de uso </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1490 nm (Tx) / 1310 nm (Rx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Power Budget: 11 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmit Power: -9 dBm a -3 dBm Recepción: -20 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operativa: 0% a 85% sin condensación </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-swappable <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con dispositivos con puerto SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares MSA (Multi-Source Agreement) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con otros dispositivos MSA-compliant </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensión de redes Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización de capacidad de transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes metropolitanas <li style='margin-bottom: 5px;'>Backhaul de fibra óptica </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and play <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de bloqueo automático <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares de la industria </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo enchufable hot-swappable sin interrumpir servicio
Característica 2	Power budget de 11 dB para transmisión confiable
Característica 3	Operación en rango industrial -40°C a 85°C
Característica 4	Fibra óptica individual para conexiones eficientes
Característica 5	Compatible con estándar MSA para interoperabilidad
Característica 6	Conector LC para instalación y mantenimiento sencillo