



(TRANSCPTOR) TRANSMISOR DE VIDEO ACTIVO DE LARGO ALCANCE / 400 Metros con RECEPTOR ACTIVO TT4501R / Resolución 2 MP / Compatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección Interconstruida contra sobretensión.

SKU: TT4501T Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$488.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;"> TT-4501T</h1> <h3 style="font-size: 18px; margin: 10px 0 20px; color: inherit;">Transmisor ACTIVO TurboHD HD-TVI / AHD / HD-CVI /Video de Hasta 2MP a 400 Metros con receptor Activo</h3> <p style="max-width: 800px; margin: 0 70px 30px; font-size: 15px; color: inherit;">El balun de video TT4501T es un dispositivo activo (amplificado) que permite la transmisión de señal de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado sin blindaje (UTP). El TT4501T se puede utilizar con el transmisor activo de TT4501R que es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. La distancia de transmisión dentro de un cierto rango se puede ajustar de manera flexible mediante el interruptor de dial del TT4501R. El TT4501R es un supresor de sobretensión integrado para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos. Su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="width: 100%; max-width: 100%;"> </div> <div style="flex: 1; border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de video activo TURBOHD <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 <li style="margin-bottom: 8px;">Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con cámaras analógicas HD-TVI (TurboHD), CVI, AHD y CVBS <li style="margin-bottom: 8px;">Conectores macho en BNC <li style="margin-bottom: 8px;">Terminales tipo pin para cable UTP </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="width: 100%; max-width: 100%;"> </div> <div style="flex: 1; border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación del receptor en 12 Vcc <li style="margin-bottom: 8px;">Impedancia 75 ohms <li style="margin-bottom: 8px;">Color: Negro <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -5°C a 45°C <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones (L x W x H): 60 x 30 x 24.5 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 50 gramos. </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="width: 100%; max-width: 100%;"> </div> <div style="flex: 1; border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 15px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Protección interconstruida contra sobretensión <li style="margin-bottom: 8px;">Diseño de filtro de onda anti-estático <li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad al ruido de 60 dB <li style="margin-bottom: 8px;">Diseño de protección contra rayos Grado: III <li style="margin-bottom: 8px;">Carcasa de plástico de ingeniería ABS <li style="margin-bottom: 8px;">Se recomienda el uso del TT4501R con cableado de par trenzado sin blindaje (UTP) de 24AWG a 22AWG <li style="margin-bottom: 8px;">Precio por transmisor <li style="margin-bottom: 8px;">Nota.- No soporta tecnología coaxitron </div> </div> </div> <div style="width: 100%; margin: 30px 0;"> <div style="width: 100%; max-width: 100%;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real sin latencia ni compresión
Característica 2	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal limpia en entornos eléctricos adversos
Característica 3	Protección integrada grado III contra sobretensiones y descargas atmosféricas
Característica 4	Ajuste flexible de distancia mediante interruptor de dial en receptor TT4501R
Característica 5	Filtro antiestático que reduce interferencias y diafonía en cableado UTP
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y racks con espacio limitado