



Transceptor WDM mini-Gbic SFP+ 10G LC TX:1270nm RX:1330nm para fibra Mono Modo 60 Km, , Requiere MTB-LB60

SKU: MTB-LA60 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,033.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+. La distancia de alcance se puede extender hasta 300 metros (Multi-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.

1 300px; min-width: 280px; <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La distancia de alcance se puede extender hasta 300 metros (Multi-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Package: SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Single-mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: TX: 1270nm
RX: 1330nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 60km <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: 0~60 degrees C </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin apagar el switch
Característica 2	Intercambio activo hot-swappable en campo
Característica 3	Alcance extendido 300 m en fibra multi-modo
Característica 4	Operación estable de 0 a 60°C en ambientes exigentes
Característica 5	Transmisión precisa con longitudes de onda WDM
Característica 6	Compatibilidad 10GBASE-SR/LR para conexión flexible