



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 20 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,899.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo:</p><ul style="font-size: 15px; color: inherit; padding-left: 20px; list-style-type: disc;">RuijieCiscoMikroTikUbiquitiTP-LinkPlanetAllied TelesisRuckusAvayaAristaExtremeFortinetHuaweiHikvisionJuniperAlcatel-LucentBrocadeD-LinkDellMoxaSonicWallNetgearLenovoZyxelCalixCienaIBMInfinera</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">Transceptores Bidireccionales SFP+ para fibra óptica MonomodoVelocidad de transmisión de 10 GbpsLongitud de onda Tx1270 Rx1330 / Tx1330 Rx1270 nmConector Simplex LCHot-pluggableFabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMICertificado internacional de seguridad para Clase ICumple con RoHSCumple con DDMDistancia de hasta 20 kmTemperatura de operación de 0 a 70 °C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes líderes
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con un solo puerto LC
Característica 5	Optimización de enlaces de fibra óptica para alta demanda de datos
Característica 6	Instalación simplificada con conector LC/UPC simplex reduciendo cableado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 17:28