



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 10GBASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 10 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-10

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,430.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 20px;--></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;--><p style='margin-bottom: 15px;-->Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin-bottom: 15px;-->Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin-bottom: 15px;-->Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;-->Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Transceptores Bidireccionales SFP+ para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;-->Velocidad de transmisión: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;-->Longitud de onda: Tx1270 Rx1330 / Tx1330 Rx1270 nm<li style='margin-bottom: 5px;-->Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;-->Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificado: Internacional de seguridad para Láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;-->RoHS: Sí<li style='margin-bottom: 5px;-->DDM: Sí<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia: Hasta 10 km<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operación: 0 a 70 °C</div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;--></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;--></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;--></div></div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes de redes
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 5	Conector LC/UPC simplex para reducción de complejidad de cableado
Característica 6	Par de transceptores emparejados para despliegue inmediato