



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 10GBASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 5 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,739.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores ópticos SFP+ bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. La funcionalidad hot-pluggable permite la instalación y desinstalación en puertos compatibles SFP+ sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y las expansiones de red. Operan a 10 Gbps con longitudes de onda dual 1270 nm y 1330 nm, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) mediante un único conector LC/UPC simplex que optimiza el uso de infraestructura de fibra. Incorporan DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatibles con múltiples marcas de equipos de red, permitiendo despliegues flexibles en entornos heterogéneos.

Características Generales

- Hot-pluggable para instalación sin interrupciones
- Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo
- Longitud de onda dual 1270/1330 nm
- Conector LC/UPC simplex compacto
- Distancia de hasta 5 km (3.1 mi)
- Soporta DDM para monitoreo en tiempo real
- Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos

Desempeño

Tasa de datos: 10 Gbps

Estándar: 10GBASE-BX

Longitud de onda TX/RX: 1270 nm / 1330 nm

Distancia máxima: 5 km (3.1 mi)

Tipo de fibra: Monomodo

DDM: Sí, monitoreo en tiempo real

Físicas / Eléctricas

Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)

Conector: LC/UPC simplex

Operación: Hot-pluggable

Configuración: Bidireccional (BIDI)

Contenido del Paquete

- 2 transceptores SFP+ bidireccionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para entornos de red heterogéneos
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño 10GBASE-BX