



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 10GBASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 60 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$8,252.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra &ocute;ptica. La conexi&ocute;n en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operaci&ocute;n del equipo anfitri&ocute;n.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las distancias y capacidades de la transmisi&ocute;n de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el prop&ocute;sito de optimizar la creciente demanda de la transmisi&ocute;n de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra &ocute;ptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptores Bidireccionales SFP+ para fibra &ocute;ptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisi&ocute;n de 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda Tx1270 Rx1330 / Tx1330 Rx1270 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con DDM<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de hasta 60 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&ocute;n de 0 a 70 ºC</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes</h3><div style='margin-bottom: 30px;*></div><div style='margin-bottom: 30px;*></div><div style='margin-bottom: 30px;*></div><div style='margin-bottom: 30px;*></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Par bidireccional reduce costo de fibra a un solo strand
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 4	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 5	Seguridad láser Clase 1 para operación sin riesgo
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones corporativas