



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 10 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$637.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p style='text-align: justify;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='text-align: justify;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='text-align: justify;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <em style='font-style: italic; font-weight: bold; color: inherit;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de hasta 10 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de 0 a 70 °C</div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Par complementario con longitudes de onda cruzadas para comunicación bidireccional sobre una sola fibra
Característica 4	Compatibilidad multimarca para integración en entornos heterogéneos
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 6	Velocidad de 1.25 Gbps para enlaces Gigabit Ethernet de alto desempeño