



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 20 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-20

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$691.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces de fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="font-weight: bolder;">Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de onda Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style="margin-bottom: 5px;">Conector Simplex LC<li style="margin-bottom: 5px;">Hot-pluggable<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con RoHS<li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con DDM<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de hasta 20 km<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación de 0 a 70 °C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 2	Instalación en caliente sin interrumpir operación del host
Característica 3	Par complementario A/B para enlaces bidireccionales sobre una sola fibra
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos corporativos
Característica 5	Compatibilidad multi-marca con puertos SFP estándar
Característica 6	Cumplimiento RoHS para despliegues con restricciones ambientales