



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 3 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$670.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/daniel.anchondo/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*><p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='text-align: justify; margin-bottom: 15px;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='font-weight: bold;*>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable S<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con DDM<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima<li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 3 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación<li style='margin-bottom: 5px;*>0 a 70 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-tipos_de_transceptores_bien.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFPBD1G20/211888-bidi-02.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Separador final --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes de redes
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Diseño dúplex con longitudes de onda asimétricas 1310/1550 nm
Característica 5	Conector LC/UPC simplex con baja emisión de interferencia EMI
Característica 6	Transmisión Gigabit sobre fibra monomodo hasta 3 km (9842.5 ft)