



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 40 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,098.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="font-weight: bold; color: inherit;"> Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de onda: Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style="margin-bottom: 5px;">Conector: Simplex LC<li style="margin-bottom: 5px;">Hot-pluggable<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con RoHS<li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con DDM<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de transmisión: Hasta 40 km<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 a 70 °C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes de equipos de red
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Diseño bidireccional en una sola fibra con longitudes de onda separadas
Característica 5	Conector LC/UPC simplex de alta precisión para instalación confiable
Característica 6	Rendimiento optimizado para enlaces de fibra óptica de largo alcance