



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 5 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$443.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características

- Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo
- Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps
- Longitud de onda: Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm
- Conector: Simplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para Clase 1
- Cumple con RoHS y DDM
- Distancia: Hasta 5 km
- Temperatura de operación: 0 a 70°C

Imágenes adicionales

Imágenes adicionales

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros críticos del enlace
Característica 2	Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Operación estable de 0 a 70°C en ambientes de infraestructura
Característica 4	Compatibilidad multimarca para integración flexible en redes existentes
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce ocupación de puertos en paneles densos
Característica 6	Pareja bidireccional TX1310/RX1550 nm para enlaces con una sola fibra