



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1490 & 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 100 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-100

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$40,560.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo:

Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo:

Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características:

- Transceptores Bidireccionales SFP+ para fibra óptica Monomodo
- Velocidad de transmisión de 10 Gbps
- Longitud de onda: Tx1490 Rx1550 / Tx1550 Rx1490 nm
- Conector: Simplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para Clase 1
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM
- Distancia de hasta 100 km
- Temperatura de operación: 0 a 70 °C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Par tx/rx asimétrico 1490/1550 nm para operación bidireccional en una sola fibra
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para integración en infraestructuras heterogéneas
Característica 5	Conector LC/UPC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 6	Rendimiento 10GBASE-BX para enlaces de alto desempeño a larga distancia